

# Raupen-Arbeitsbühne Bluelift R 220 C

Gelenkteleskoparbeitsbühne auf Raupenfahrwerk mit:

- beweglichem Korbarm
- drehbarem Korb (2x 80°)
- variabler Abstützung mit autom. Stütznivellierung
- Raupenfahrwerk, hydr. verstellbar mit markierungsfreien (weißen) Gummiketten

- Arbeitshöhe bis 21,50 m
- Plattformhöhe 19,50 m
- Reichweite max. bis 10,80 m bei 200 kg Korblast (abhängig von Abstützvarianten s.u.)
- Nutzlast 200 kg
- Gewicht 3000 kg
- Abstützfläche (B x L)
 

Stabi 1	2,20 m x 5,90 m
Stabi 2	3,20 m x 5,40 m
Stabi 3	4,20 m x 4,60 m
- Drehbereich 340°
- Durchfahrthöhe max. 2,13 m  
min. 1,98 bei Fahrwerksverstellung
- Durchfahrtbreite mit Korb 1,40 m  
ohne Korb 0,94 m
- Durchfahrtlänge mit Korb 5,26 m  
ohne Korb 4,48 m
- Korbmaße 1,20 x 0,70 x 1,10 m
- Benzin- oder 220V-Antrieb
- Steckdose im Korb

