

Scherenarbeitsbühnen



Typ	Arbeits- höhe m	Platt- formhöhe m	Nutzlast kg	Plattformgr.+ Plattformverläng. Zw. 0,90 - 1,50 m BxL in m	Transport- maße BxL Fahrgest in m	Gewicht in kg	Antrieb	Besonderheiten
1. Haulotte SS7,8 Optimum AC	7,77	5,77	230	0,74x1,73	0,79x1,89 (H: 1,99)	1590	Elektro	rechth. Lenkung, minim. Wendekreis, markierungsfr. Räder Außenzul. 1 Pers.
2. Genie SS7,8 (1930)	7,80	5,80	227	0,74x1,63	0,76x1,83	1476	Elektro	rechth. Lenkung, minim. Wendekreis, markierungsfr. Räder Indoor-Gerät
3. Genie SS7,8 (1932)	7,80	5,80	227	0,75x1,65	0,81x1,83	1500	Elektro	rechth. Lenkung, minim. Wendekreis, markierungsfr. Räder Außenzul. 1 Pers.
4. Sky Jack SS7,8 (3219)	7,80	5,80	227	0,66x1,63	0,81x1,78	1312	Elektro	rechth. Lenkung, minim. Wendekreis, markierungsfr. Räder Außenzul. 1 Pers.
5. Sky Jack SS8 (3220)	8,00	6,00	365	0,71x2,08	0,81x2,43	1800	Elektro	markierungsfr. Räder Indoor-Gerät
6. Haulotte SS8 Compact	8,20	6,20	350	0,80x2,30	0,81x2,48	1730	Elektro	rechth. Lenkung, markierungsfr. Räder Indoor-Gerät
7. Genie SS10 (2632)	9,90	7,90	227	0,79x2,26	0,80x2,44	1956	Elektro	rechth. Lenkung, markierungsfr. Räder Indoor-Gerät
8. SkyJack SS10 (3226)	9,90	7,90	227	0,71x2,13	0,81x2,32	1876	Elektro	markierungsfr. Räder Indoor-Gerät
9. SkyJack SS10 (4626)	9,90	7,90	385	1,07x2,08	1,16x2,43	1800	Elektro	markierungsfr. Räder

Durch abklappen der Geländer ist eine optimale Durchfahrtshöhe von unter 2,00 m erreichbar.

www.arbeitsbuehnen-winkler.de · Tel.: 0365-5524099

	Typ	Arbeits- höhe	Platt- formhöhe	Nutzlast	Plattformgr.+ Plattformverläng.	Transport- maße BxL Fahrgest in m	Gewicht in kg	Antrieb	Besonderheiten
10.	Genie SS10 (2646)	9,90	7,90	450	1,16x2,26	1,17x2,44	2400	Elektro	rechtw. Lenkung, markierungsfr. Räder
11.	TKD SS10	10,10	8,10	570	1,42x2,54	1,63x2,89	2245	Elektro	Breitreifen, geländefähig
12.	Haulotte SS10 Compact	10,15	8,15	450	1,20x2,30	1,20x2,45	2330	Elektro	rechtw. Lenkung,, markierungsfr. Räder
13.	Haulotte SS10 RTE	10,20	8,20	565	1,54x2,50	1,80x2,65	3380	Elektro	Breitreifen, markierungsfr. Räder, geländefähig
14.	H.A.B. SS10	10,40	8,40	350	0,98x2,46	0,98x2,71	2370	Elektro	rechtw. Lenkung, markierungsfr. Räder Indoor-Gerät
15.	AIRO X12EW	12,00	10,10	450	1,20x2,25 (+1,50 m Ausschub)	1,20x2,40	2840	Elektro	rechtw. Lenkung, markierungsfr. Räder Indoor-Gerät
16.	JLG SS12	12,00	10,10	450	1,65x2,92	1,75x3,75	5000	Elektro	hydr. Stützen, Pendelachse, geländefähig, markierungsfr. Räder
17.	Genie SS12 (3369 DC)	11,95	9,96	454	1,60x3,12 (+1,50 m Ausschub)	1,75x3,12	3480	Elektro	hydr. Stützen, Pendelachse, geländefähig, markierungsfr. Räder

NEU

Durch abklappen der Geländer ist eine
optimale Durchfahrtshöhe von unter 2,00 m erreichbar.

www.arbeitsbuehnen-winkler.de · Tel.: 0365-5524099